

# Elfin II 系列 高解析喷码机



Elfin II 双喷头高解析喷码机



Elfin IIC 弧面高解析喷码机



喷印高度达1英寸(Elfin II)  
喷头组合后喷印高度能达到1英寸 ( 25.4mm )



独立控制器  
7英寸彩色液晶触摸屏，全新的触屏界面，  
可连接普通喷头及弧面喷头及蛋类喷头；



独立喷头  
喷头与主机分离，具有多种喷头组合方式，方便  
操作



外接数据源  
设备端可通过USB、以太网及RS232接口将系统  
集成商及制造商的外部数据进行系统集成。



弧面喷印(Elfin IIC)  
适用于各种弧面及不规则表面喷印



可伸缩式独立喷头(Elfin IIC)  
喷头可根据物体表面弧度自动伸缩0-10mm，



自由变换喷印距离及高度(Elfin IIC)  
根据不同的弧度可自由更换防撞板



数据库支持  
PC软件支持MS Excel, MS Access, SQL2000,  
SQL2005, SQL2008等数据库文件实时打印

## 特色功能

### 支持语言

中文、英语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语

### 支持字形

默认Arial字形，客户可加载自己需要的字形

### 支持条码

PCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA128, PDF417, DATAMATRIX, QR (客户可增加需要的条码)

### 日期格式

两种日期模式(生产日期,有效日期),多种格式可供客户灵活选择

### PC软件数据库支持

MS Excel, MS Access, SQL

### 设备端数据源支持

提供标准RS-232、Ethernet接口以及USB接口,方便客户端集成

\*日期模式和计数器可转换为可变条码喷印



## 功能简介

### 技术来源

HP TIIJ 2.5

### 设备尺寸

控制器 (H\*W\*D): 210\*135\*37mm/8.3\*5.3\*1.46inch

Elfin II喷头 (H\*W\*D): 126\*100\*31mm/4.9\*3.9\*1.2inch

Elfin IIC喷头 (H\*W\*D): 142\*133\*55mm/5.6\*5.2\*2.15inch

### 输入电源

AC 90V-240V/50-60HZ, 90W (专用电源适配器)

### 喷印高度 (mm)

Elfin II: 1~25.4mm

Elfin IIC: 1~12.7mm

### 喷印速度

0~60米/分 (300DPI)

0~30米/分 (600DPI)

### 喷印解析度

50~600DPI

### 喷印内容

条码、字母、数字、图形、日期/时间、有效期、班别、普通计数器、箱号/栈板号

### 接口

1) 以太网接口: 100Mb/S, PC对多台设备同步控制

2) USB2.0接口: 支持U盘

3) DB15接口: 可直接接入外置电眼、同步器及三色警告灯

### 界面

1) 采用7inch, 800\*480分辨率全彩色触摸式LCD

2) 显示屏采用全新触摸操作界面, 易学易用

3) 设备可完全脱离PC工作

### 油墨管理

1) 自动识别油墨类型, 并确认最佳喷印参数

2) 保证原装正品HP油墨的使用

3) 油墨用量自动测算系统

### 安装

标配侧喷、下喷, 客户可自由组合安装

### 产品认证

CE、FCC

### 设备环境要求

1) 运行环境: -10°-- +45°C; 10%-85%RH

2) 储存环境: -25°-- +55°C; 10%-90%RH

## 油墨支持

支持吸水性材料、半吸水性材料和非吸水性材料



诚威科技 傅先生  
手机: 15162332750  
电话: 0512-58984458  
传真: 0512-58984459  
邮箱: 412889279@qq.com  
网址: www.euronjet.com  
地址: 张家港市省经济开发区中兴路19-2号



诚威科技  
CHENGWEI TECHNOLOGY